

SAMSUNG

ELECTRONICS

IMPRIMANTES

laser personnelles ou réseau

▶ ML-6100N

- RAPIDITÉ : 12 PPM
- 12 Mo EN STANDARD
EXTENSIBLE À 36 Mo
- BAC : 250 FEUILLES
- PORT USB
- CÂBLE PARALLÈLE FOURNI
- COÛT À LA PAGE : 0,09 F HT



▶ ML-6100 N

- Impression rapide avec 12 pages par minute
- Plateau multifonction
- Résolution réelle de 600 x 600 points par pouce et 1 200 ppp avec Samsung Resolution Technology
- Émulation compatible PCL 5e/PCL6/PostScript 2
- Carte réseau intégrée : 10/100 BT
- Interfaces série intégrées RJ45, RS232C/LocalTalk/IrDA

▶ ML-6100

- Modèle similaire avec 4 Mo en standard et en option :
carte réseau 10/100BT
interfaces série RJ45, RS232C/LocalTalk/IrDA



ML-6100 / 6100N

imprimantes laser personnelles ou réseau



MOTEUR

Technologie	Électrophotographie
Vitesse	12 pages par minute
Résolution	600x600 points par pouce en réel, 1 200 ppp Class (SRT)
Interface utilisateur	1 touche, 4 LED

CONTRÔLEUR

Processeur	Processeur RISC 100 MHz
Mémoire RAM (ML-6100)	4 Mo en standard, extensible à 36 Mo (SIMM)
Mémoire RAM (ML-6100N)	12 Mo en standard, extensible à 36 Mo (SIMM)
Émulation (ML-6100)	PCL 5e/PCL 6
Émulation (ML-6100N)	PCL 5e/PCL 6/PostScript 2
Polices	45 intégrées dont 10 True type
Logiciels	Driver Windows 3.1/95/98/NT 4.0, DOS
Connecteurs (ML-6100)	Port parallèle IEEE 1284, USB
Connecteurs (ML-6100N)	Port parallèle IEEE 1284, USB, RS232C, AppleTalk et RJ45 pour 10/100BT
Fourni en standard	câble parallèle

PAPIER

Entrée	Bac d'alimentation de 250 feuilles Acheminement direct d'une feuille
Sortie	réceptacle de 250 feuilles en sortie
Format papier	A4/B5/A5/A6/Letter/Legal
Supports spéciaux	par plateau multifonction : enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales

TONER

Type	Cartouche monobloc « tout en un »
Capacité	6 000 pages à 5 % de couverture

SPÉCIFICITÉS UTILISATEUR

Première page	14 secondes
Délai réchauffement	50 secondes
Volume impression	15 000 pages/mois
Durée de vie (moyenne)	150 000 pages/5 ans
Dimensions (LxPxH)	368 x 420 x 220 mm
Poids net	11 kg
Puissance	300 W Max Conforme Energy Star < 30 W en veille
Niveau sonore	49 dB Max.

OPTIONS

Pour les 2 modèles	seconde cassette d'alimentation papier de 250 feuilles extension de garantie sur site de +2 ans
Pour modèle ML 6100	carte PostScript 2 interface réseau 10/100 BT interfaces série RS232C, LocalTalk

distribué par :



ZI. PARIS NORD II - 305, RUE DE LA BELLE ÉTOILE
BP 50051 - 95 947 ROISSY CDG CEDEX
à partir du 5 juin 2000 :
56, quai de Dion-Bouton - 92 806 PUTEAUX CEDEX

Service Consommateurs : 01 48 63 21 00